

TH-48508A

TH-天和色浆系列

天和 TH-48508A 是无苯乙烯通用型高品质色浆，所使用的色粉都是经过严格筛选出的带有耐热性且不被过氧化物氧化的产品，混合其它原材料简单，具有分散效果好，不易沉降，不易发花浮色等特性，同时还具有很好的耐光、耐温，耐水等性能，可在胶衣、模压制品、拉挤制品、人造石、工艺品、纽扣、树脂装饰胶合板等复合材料制品中使用，赋予产品美丽的色彩。

主要技术指标			
项目	单位	典型值	测试标准
外观		群青色	目视
粘度 (25℃)	mPa•s	14800 左右	GB/T 7193-2008
细度	μm	<15	GB/T 6753.1
色差		0.5	JIS Z 8722

注：25℃粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

包装与贮存

天和 TH-48508A 色浆的包装为净重 20KG 金属桶，25℃下储存期不超过 6 个月，升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

使用指南

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。