

DS-988-Y

DS-988-Y为 不 ，不 ，具 中
， 低。

| 体 | | | |
|-------|------|----------|--------|
| | 位 | | |
| (P-C) | | ≤50 | GB7193 |
| 值 | KOH/ | 16-22 | GB2895 |
| (25℃) | P.S | 800-1200 | GB7193 |
| | | 3-6 | GB7193 |
| 体 | % | 65-70 | GB7193 |
| 80℃ | | ≥24 | GB7193 |

: 凝 为 25℃ 50g 中加入 0.5ml 异 和 0.5ml KP

| 体 (仅供) | | | |
|---------|-------------------|------|--------|
| | 单 位 | 指 | |
| 巴 尔 度 | Barcol | 30 | GB3854 |
| 拉伸强度 | MPa | 35 | GB2567 |
| 拉伸弹性 | MPa | 1200 | GB2567 |
| 伸 延 | % | 3.0 | GB2567 |
| 弯 强度 | MPa | 50 | GB2567 |
| 弯 弹性 | MPa | 1500 | GB2567 |
| 冲击 性 | KJ/m ² | 4.0 | GB2567 |
| 变形 度 | ℃ | 55 | GB163 |

: 实 境 度 23±2℃ 对 度 50±5%

与

DS-988- 为净 220KG ， 20 储 为
会 储 ， 储 凉 ， 免 光
， 。

: 准 (GB) ， 于
， 上不保 产 些 具体
修 。