

DS-725

! " # \$ % &

! " ' () DS-725 为邻苯型不饱和聚酯树脂, 中等的粘度和较高的反应活性, 韧性好、机械强度优良, 固化度高, 适合制造深色系人造大理石碎料粘结, 人造石英石板材*

+ , # \$ - . / O			
1 2	3 4	/ O	5 6 0 7
8 9		: ; + ,	2 <
= > ? @			
A B			
: > C			
D E F G		H	
I , J K			
CLMN		O	
PQRDEF GS	CTUV	# \$ WXY	Z [A \] + "] + *

# \$ ^ _ , N ` / O			
1 2	3 4	/ O	5 6 0 7
abcd > O			
efg > O			
efhK O			
ijklfI O			
mng > O			
mnhK O			
opqN O			
rstu > O	C		
QRvwxyu >	z C { } >	z	

~ • € • ,

! " ' () f ~ • S „ ... † ‡ ^ % Š C < Œ , • Š Ž • • % ' ' u >
 " { " • - Œ , • % Œ , F " - ~ Š™ Š > œ • % ž Ÿ | € £ ¤ ¥ | r § % : © S^a « © %
 " ¥ | - - *

Q®R⁻ ° ±²³´µO7? @5Mf%¶· ŠX₁ ° W» ¼½¾¿ ÀÁ%¾- Â Ã
 ÄÅÆÇÈÉwÊËfËÌ %ŠÍ Î Ï ÂÛÜÖ©ÓÔN` | ÓÕÖ, Å × Ø Ù Ú Å % ¤ Æ
 Û | Ü Ý f Þ ß à á *