

DS-126N-2

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-126N-2 树脂为一种专门用于制作透明采光瓦的不饱和聚酯树脂，该树脂粘度小，对玻璃纤维的浸润性好，用其制作的采光瓦具有良好的透光性和韧性。

液体树脂技术指标

项 目	单 位	指 标	测试标准
外观		透明粘稠液体	
酸值	"#\$%&'#!	()*+,!	
粘度-+.°C/!	"0123!	(44*+44!	
凝胶时间!	"56!	.*7!	
固体含量!	8!	.7*)9!	
:4°C稳定性!	;!	≥+,!	

注：凝胶时间为 °C空气浴 0 树脂中加入 0. 异辛酸钴溶液和 0. 溶液

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项 目	单 位	指 标	测试标准
巴柯尔硬度	!	0!	!
拉伸强度	!	.4!	!
拉伸弹性模量	!	00!	!
断裂延伸率	%!	.0!	!
弯曲强度	!	0!	!
弯曲弹性模量	!	00!	!
冲击韧性	/ !	.0!	!
热变形温度	°C!	0!	. !

包装与贮存

!!!天和點石牌 <3*(+)=*+ 的包装为净重 ++4\$> 金属桶，在 +4°C下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。!

注意：此数据按照国家标准 (>?) 测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。!