

# TH-845

天和浸润剂系列

! " TH-845 # \$ % & ' ( ) \* + , - . / 0 1 2 3 4 ( 5  
167 # 89 : ; < = > ? @ A B C D E , F G H I < = J K G B L M  
26 N O P Q R S T & Q U , V W @ A B X Y ( Z " Y [ S \ ( , ] ^ ( Z \_ ` a O b R :  
c d  
36 e f g h i , & ' j k l m n , o p q r s ( , t A ) X

推荐用于: o u v w x y 8 9 : , z { w 6 ] ^ | w b R : } ~ / w 1

89: • € • ,			
$f_{\text{H}}$	...†	• ,	‡ ^ , ‰
Š<		€• mn Cž j •	
• • f '	%	28-32	GB7193
C' 25"	mPa.S	30-2000	GB7193
PH value	%	5-8	GB8325

" • 525°C粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

— — ~ TM

Š > œ • ž z & Ÿ j , & € 50" ~60" £ ¤ , ¥ @ | € § " A ©ª « | ¬ , £ - ® «  
€ & ° ± „ , • • f ' , ² ³ ´ µ ¶ 1

• ˆ 1 ° »

! " TH-845 B • ˆ # ¼½ 50KG { ¾¿ , À 5-35" Á Â » Ã # Ä Å Æ , Â » G Ç È É  
À Ê Ë Ì Í Î , Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö. z x , Ö. n Ø 1

• Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à , % á G B â ã ä B , ä ž Å J K å æ ÿ ? ç è é ê ë ì , é Ú e í  
î — ï ð ñ ^ ò ó ô B õ 3 , Ä™ ö ÷ e X ø ù > ú û ( Z ; ú \$ > • — ü ý þ ÿ —, Ö X  
留; 资¾B修改权E 1