

DS-721-2

天和树脂系列

和 DS-721-2 为 型不和 , 具 低 和 反 , 优 ,
合制 人

液体树 技术指标			
目	单 位	指 标	测 标准
外		粘稠液体	
度 (Pt-Co)		25-35	GB7193
值	mgKOH/g	16-20	GB2895
粘度 (25°C)	mPa.S	500-800	GB7193
凝胶时	min	4-7	GB7193
固体含	%	68-72	GB7193
80°C 稳定性	h	≥24	GB7193

: 凝 为 25°C 50g 中加入 0.5ml 和 0.5mlMEKP

树 浇 体性能指标 (仅供参考)			
	单 位		准
巴 尔 度	Barcol	32	GB3854
伸 度	MPa	55	GB2567
伸	MPa	2700	GB2567
伸	%	6.0	GB2567
度	MPa	75	GB2567
	MPa	2800	GB2567
冲击	KJ/m ²	8.0	GB2567
变 度	°C	55	GB1634.2

: 实 境 度 23±2°C 对 度 50±5%

包 与

和 DS-721-2 包 为净 220KG , 在 20°C下储 为六个 , 升 会 储 , 储
在 , 免 光 , 品 为 品 ,

: 国 准 (GB) , 于在加 中 2 因 。响, 因 不
在 上 不保 产品 些 具体 全 , 保 修 力

